



Specifiche tecniche



Tipo di stampa



Barcode



Logo



Testo alfanumerico

Altezza massima



0-15 mm



16-100 mm



Oltre 100 mm

Superficie di stampa



Imballo primario



Imballo secondario



Materia prima

- Help e manuale utente in linea con foto e video contestuali, menu e tastiere virtuali multilingua.
- Struttura in acciaio inox AISI 304 con display a colori da 7" con touch screen.
- Gestione indipendente di 1 testa a 16 punti, oppure 2 a 7 punti con consolidata tecnologia a solenoidi.
- Controllo e regolazione da remoto del singolo punto.
- ORKESTRA, il rivoluzionario software di gestione con interfaccia utente personalizzabile per singolo operatore.

CARATTERISTICHE DI STAMPA

- Gestione di 1 testa a 16 punti, oppure 2 a 7 punti
- Fino a due righe di stampa
- Altezza dei caratteri da 5 a 60 mm (0,20" - 2,37")
- Velocità dei prodotti: fino a 180 mt/min (591 ft/min)
- Velocità di stampa: fino a 266 ct/sec
- Fino a 6800 stroke per messaggio
- Archivio messaggi e logotipi: fino a 4 GB con memoria Micro SD espandibile
- Campi di testo di tipo fisso e variabile (automatici o esterni)
- Font disponibili: 5x4, 5x5, 7x4, 7x5, 9x7, 10x8, 16x10 e TrueType
- Creazione rapida di immagini, forme e linee da display touch-screen
- Datario e scadenziario con molteplici formati numerici e alfanumerici
- Contatori alfanumerici incrementali/decrementali fino a 9 cifre
- Ripetizione metrica consecutiva del messaggio di stampa
- Ripetizione personalizzabile del messaggio con singolo start di stampa
- Orientamento di campo: 0°, 90°, 180°, 270°
- Stampa a camino (rotazione del testo di 90°)
- Distanza testa - prodotti fino a 35 mm (1,37")

CODICI A BARRE

- 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Display LED a colori TFT da 7" con touch screen antiriflesso ad elevato contrasto
- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Distanza testa - console fino a 10 mt (33 ft)
- Supporto su piedi in gomma o kit opzionale in acciaio inox AISI 304

CARATTERISTICHE DI BASE

- Esclusiva interfaccia utente personalizzabile per singolo operatore (funzionalità, lingua e alfabeti...)
- Interfaccia intuitiva con icone grafiche
- Innovativo editor grafico con funzioni drag&drop
- Interfaccia operatore e tastiere virtuali con lingue e alfabeti stranieri configurabili
- Spurgo e calibrazione del singolo punto
- Archiviazione messaggi con nome file
- Memorizzazione dei parametri di stampa nei messaggi
- Verifica dimensionale del messaggio
- Accesso multi-livello con Login

- Conteggio volume di produzione in tempo reale
- Help e manuale utente in linea con foto e video contestuali

TESTA DI STAMPA

- Tecnologia a solenoidi ad alta efficienza
- Inchiostri a rapida essiccazione ed elevata adesione
- Gruppo ugelli in acciaio inox AISI 304
- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Dimensioni testa 7 punti: 230 mm x 80 mm x 45 mm (9,0" x 3,15" x 1,80")
- Dimensioni testa 16 punti: 230 mm x 80 mm x 85 mm (9,0" x 3,15" x 3,35")

COLLEGAMENTI VERSO IL CAMPO

- Connessione seriale RS232
- Collegamento Ethernet per reti LAN 10/100
- Porta USB 2.0
- Gestione sensore per il rilevamento prodotto
- Gestione encoder per movimenti irregolari
- Allarme visivo mancanza inchiostro
- Interfaccia BCD parallela a 6 bit

AMBIENTE DI LAVORO/ALIMENTAZIONE

- Temperatura: da 0° a 50°C (32°-122°F)
- Umidità: 0 - 90% (senza condensa)
- Alimentazione: monofase, 85-240Vac, 50-60Hz, 175VA



Usa un lettore di QR code per vedere la pagina del prodotto